

- Intégrateur de solutions en télécoms & informatiques
- Téléphonie pour Entreprise (Autocommutateurs, IPPX)
- Vidéosurveillance
- Câblage structuré
- Informatique et réseaux
- Contrôle d'accès et Biométrie
- Radio de communication
- Sécurité incendie.



OBSTURATEUR 3 U

ARMOIRE A STRUCTURE OUVERTE, MONTAGE MURAL

Cette armoire à structure ouverte et montage mural est la solution idéale pour les installations de petits câbles et panneaux de brassage. La structure ouverte et l'angle de montage avant à charnière des armoires permet un accès optimal, pour une installation rapide et aisée.

Installation simple et rapide

Disponibles en trois hauteurs: 2U, 4U et 6U

Fabriqué en acier résistant pour une utilisation intensive

Larges ouvertures pour accès de câble à l'arrière et sur le côté

Une grande découpe du panneau arrière s'adapte sur les points d'alimentation muraux

Nombreux points serre-câbles fournis

ARMOIRE A CHASSIS OUVERT

1 cadre soudé avec un panneau de montage à charnière sur un côté, 1 panneau de montage amovible, 2 vis à tête cylindrique Philips (M5x10, noir)

Couvercle superieur/inferieur

1 couvercle supérieur/inférieur (peut être utilisé soit pour l'un ou l'autre), 4 vis à tête cylindrique Philips (M5x10, noir)

NB

Pour des niveaux de sécurité supérieurs ou pour une meilleure protection de l'environnement, un couvercle facultatif et un panneau de base sont disponibles séparément.

NORMES

Conforme à la norme EIA310-E.

ARMOIRES MURALES STANDARD

Etude - Conseil - Réalisation

Direction Générale : Situé au boulevard Ahmadou Ahidjo, 3 ème étage immeuble SGC Akwa Tél : (237) 233-421-581 / 699-644-800Agence commerciale Douala-Akwa : Immeuble Boulangerie BAHO.Tel : (237) 233-423-709 / 699-644-800Agence commerciale Yaoundé : Avenue Kennedy Galeries TIGERS.Tel : (237) 222-222-492 / 699-644-800

Fax : (237) 233-423-709 B.P: 11760 Douala

Courriel: resotel@resotel-telecom.com resotel2009@ymail.com

 N° Contribuable : M 021200040335 A

RC/Dla/2012/B/772